Extractor Por Solventes "Velp Scientific"

Extractor "Velp Scientifica" Ser 148/3 Para La Separación Cuantitativa De Sustancias Por Solventes. Temperatura De Trabajo Ajustable De 100 A 260℃. Tiempos De Extracción Reducidos De 20 A 80%. Recuperación De Solvente De 50 A 70%. Grado De Protección Ip55.

Extractor por solventes "Velp Scientific" SER 148/3, 3 determinaciones, made in Italy, ISO 9001
Apto para AOAC, TAPPI, UNI, EPA, ASTM, APHA, AWWA, WEF
Extractor para la separación cuantitativa de sustancias o grupo de sustancias (p. ej. grasa) de una mezcla de sólidos o semisólidos, por solventes, para tres determinaciones.
La extracción se realiza de acuerdo al método Randall que opera en dos fases más una de recuperación del solvente destilado.
Equipado con microprocesador que permite almacenar hasta 29 programas de operación; los parámetros de cada programa serán desarrollados secuencialmente, con visualización continua de la temperatura y el tiempo restante, simultáneamente en dos displays. La impresión de los datos de análisis de acuerdo con las GLP.
De estructura en acero inoxidable recubierta con pintura epoxi, especialmente diseñada para hacer al instrumento altamente resistente a la agresión de los reactivos químicos, mecánicos y corrosivos en general.
Dos display: de visualización de temperatura actual y de visualización de parámetros del programa en curso.
Dispositivos de seguridad: dos circuitos electrónicos a microprocesador distintos con sondas Pt 100
Avisador luminoso y acústico de ausencia de agua.
Temperatura de trabajo ajustable de 100 a 260°C
Tiempos de extracción reducidos de 20 a 80%
Recuperación de solvente de 50 a 70%
Grado de protección IP55.
Equipado con:
Vaso de extracción. Cartuchos de extracción de celulosa pura 33 x 80 mm. Porta cartuchos
Pinza para vasos de extracción. Manguera de alimentación. Reflector de calor.Guarnición de Viton
Guarnición de Butilo
Manual de instrucciones
Cumple normas CE

Garantía un año

Extractor Por Solventes "Velp Scientifica"

Extractor "Velp Scientifica" Ser 148/6 Para La Separación Cuantitativa De Sustancias Por Solventes. Temperatura De Trabajo Ajustable De 100 A 260℃. Tiempos De Extracción Reducidos De 20 A 80%. Recuperación De Solvente De 50 A 70%. Grado De Protección Ip55.

Extractor por solventes "Velp Scientifica" SER 148/6, 6 determinaciones, made in Italy, ISO 9001.
Apto para AOAC, TAPPI, UNI, EPA, ASTM, APHA, AWWA, WEF
Extractor para la separación cuantitativa de sustancias o grupo de sustancias (ej. grasa) de una mezcla de sólidos o semisólidos, por solventes, para seis determinaciones.
La extracción se realiza de acuerdo al método Randall que opera en dos fases más una de recuperación del solvente destilado.
Equipado con microprocesador que permite almacenar hasta 29 programas de operación; los parámetros de cada programa serán desarrollados secuencialmente, con visualización continua de la temperatura y el tiempo restante, simultáneamente en dos displays. La impresión de los datos de análisis de acuerdo con los protocolos GLP.
De estructura en acero inoxidable recubierta con pintura epoxi, especialmente diseñada para hacer al instrumento altamente resistente a la agresión de los reactivos químicos, mecánicos y corrosivos en general.
Dos display: de visualización de temperatura actual y de visualización de parámetros del programa en curso.
Dispositivos de seguridad: dos circuitos electrónicos a microprocesador distintos con sondas Pt 100
Avisador luminoso y acústico de ausencia de agua.
Temperatura de trabajo ajustable de 100 a 260°C
Tiempos de extracción reducidos de 20 a 80%
Recuperación de solvente de 50 a 70%
Grado de protección IP55.

Equipado con:
Vaso de extracción
Cartuchos de extracción de celulosa pura 33 x 80 mm
Porta cartuchos
Pinza múltiple para vasos de extracción
Manguera de alimentación
Reflector de calor
Guarnición de Viton
Guarnición de Butilo
Manual de instrucciones
Aprobado CE
Garantía un año.